

Taladro angular XGT®

DA001GZ

40Vmax • 55 Nm • 0 – 1.500 min⁻¹

Taladro angular XGT® de gran potencia.

La DA001G está diseñada ergonómicamente y es ligera para reducir la fatiga del operario. La protección para los hilos y las baterías del usuario protege los hilos y las baterías del usuario de golpear un material durante la operación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1500 / 0 - 400 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	136 / 55 Nm
Máx. Diámetro de perforación en madera	159 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Taladrado	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	4,6 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Soporte anticaídas también utilizable como skyhook
- Taladrado potente incluso de orificios de gran diámetro
- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación para iluminar el área de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381742597

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763251-3

Llave de mandril S-13



783204-6

Llave hexagonal 6mm



Accesorios opcionales

191P11-3

Set mango



763251-3

Llave de mandril S-13



783204-6

Llave hexagonal 6mm



OTROS

Despiece

