

# Hervidor XGT®

## KT001G

40Vmax

Hervidor a batería alimentado por XGT® 40Vmax baterías x 2 (en paralelo)

KT001G es una excelente opción si necesita hervir agua sin alimentación de CA. Estructura compacta y ligera. Tiempo de ebullición (aprox.) de 0,8 L de agua: 8 minutos (agua a 23 grados °C); 9 minutos (agua a 10 grados °C). La energía se enciende sólo cuando la base está conectada a tierra.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	2,8 - 5,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	233 x 322 x 307 mm
Capacidad del depósito para líquidos	0,8 L
Peso neto del producto	2,1 kg

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El agua puede hervirse sin fuego incluso en obras donde no se disponga de toma de AC
- Apagado automático tras la ebullición con avisador acústico
- Equipado con un botón de bloqueo antiderrame para minimizar el vertido accidental de agua caliente
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Despiece

