

# Soplador XGT®

## UB001G

40Vmax • 53 m/s • 13,5 m<sup>3</sup>/min

**Eficiente soplador sin escobillas para un uso exigente.**

Soplador XGT® versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con un motor BL sin escobillas. En modo turbo, 17N max parece de soplado está siempre disponible.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	0 - 20000 / 23000 min <sup>-1</sup>
Max. Velocidad del aire	53 / 64 m/s
Volumen de aire	0 - 13,5 / 16 m <sup>3</sup> /min
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	83,7 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,1 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso neto del producto	2,4 kg
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	3,1 - 4,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Motor sin escobillas	✓

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)
- Compacta y ligera para manejarla con una sola mano
- Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo
- Gran potencia y menor fatiga del usuario
- Las mejores opciones para su uso en complejos turísticos, lugares públicos y zonas residenciales
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**183P97-1**

Set de boquillas de extensión



**183P98-9**

Boquilla plana



**183R02-0**

Boquilla larga



**191B03-8**

Set de boquillas para canalones



**191L96-5**

Tubo adaptador



**BL4025**

Batería XGT® 2,5 Ah



**BL4040**

Batería XGT® 4,0 Ah



## OTROS

Despiece

