

## Separol®

### Desmoldante para cimbras de madera y metálicas.

<b>Descripción</b>	Desmoldante líquido con base en parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., para facilitar el descimbrado.
<b>Usos</b>	Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plástico, etc.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Secado rápido.</li><li>■ Aplicación rápida y limpia.</li><li>■ Disminuye el desgaste de la cimbra.</li><li>■ Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.</li><li>■ No mancha el concreto.</li></ul>
<b>Modo de Empleo</b>	<b>Separol®</b> viene listo para ser usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor y deje secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.
<b>Rendimiento</b>	<b>En cimbra de madera</b> De 8 a 10 m <sup>2</sup> /l aprox. (de 80 a 100 g/m <sup>2</sup> ). <b>En cimbra metálica</b> De 12 a 15 m <sup>2</sup> /l aprox. (de 50 a 70 g/m <sup>2</sup> ).
<b>Datos Técnicos</b>	Tipo: líquido a base de parafina. Color: amarillo. Densidad: 0,79 kg/l aprox.
<b>Precauciones</b>	No aplique el <b>Separol®</b> sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.
<b>Medidas de Seguridad</b>	En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.
<b>Almacenamiento</b>	Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.



## Advertencia

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

**Sika responde**  
**01 800 123 SIK**  
7 4 5 2  
soporte.tecnico@mx.sika.com  
sika.responde@mx.sika.com  
**www.sika.com.mx**

