

Sikasil® N Plus

SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Sikasil® N Plus
Mecanismo de curado	Neutro
Color	Transparente, Blanco, Gris y Negro
Tiempo de formación de piel	Pigmentado: 15 min. aprox Traslúcido: 20 min. aprox
Propiedades de no descuelgue	Excelentes
Capacidad de movimiento	±25 %
Resistencia a tracción (MPa)	Pigmentado: 2.07 MPa Traslúcido: 1.31 MPa
Elongación al corte	Pigmentado: 430% Traslúcido: 430%
Dureza Shore A	Pigmentado: 30 ±5 Traslúcido: 15 ±5
Temperatura de servicio	-62°C - 176°C



DCT-DI-XXX-05/2020

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikasil® N Plus

SILICONA NEUTRA MULTIPROPOSITO



Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA

Carretera Oriental Km 2-23 vía Malambo Parque Industrial Bellavista. Malambo, Atlántico
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12 Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero Cra. 2 Norte No. 1 - 536 Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia - El Pollo Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín - Btá Rionegro Rionegro, Antioquia
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón Bucaramanga
PBX: (7) 6460020
Fax: (7) 6460082
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 8786333
Fax: (1) 8786660
oriente.ventas@co.sika.com, bogota.ventas@co.sika.com

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

CONOZCA NUESTRAS
SOLUCIONES EN:
www.sikaguia.com
O ESCANEE EL CÓDIGO QR



Síganos en:



www.sika.com.co

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikasil® N PLUS

ES UN SELLADOR DE USO GENERAL, 100% SILICÓN DE CURADO NEUTRO, DE UN COMPONENTE, QUE NO ESCURRE.



**CUMPLE
Norma NSF**

VENTAJAS:

- Tiempo de servicio extremadamente largo
- Excelente flexibilidad para movimientos de junta dinámicos
- Adhiere a la mayoría de los substratos sin imprimación
- Sellador para cuartos fríos por tener norma NSF
- Colores: blanco, gris, negro y transparente
- Listo para usarse, no requiere mezclado.
- Componente certificado por AAMA para el pegado y sellado
- Facilidad de aplicación en cualquier temporada

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Fabricación de puertas y ventanas
- Acristamiento convencional
- Sellado perimetral de ventanas, puertas y domos
- Juntas de expansión y control
- Ensamble de línea blanca y aire acondicionado
- Sellado de cubiertas en cocinas y baños, Sellos sanitarios

SUBSTRATOS TÍPICOS:

- Vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, plásticos, loseta, yeso, concreto, ladrillos y madera



SELLO EN CUARTOS FRÍOS



FABRICACIÓN DE VENTANAS Y
PUERTAS EN VIDRIO



SELLO DE CUBIERTAS METÁLICAS,
PVC, MADERA



SELLO DE ACUARIOS