

Sika® Desmoldante MX

Desmoldante base aceites minerales para cimbras metálicas y de plástico.

Descripción Desmoldante líquido con base en aceites minerales que forma una película resistente en las cimbras de metal y plástico para facilitar el descimbrado del concreto.

Usos

- En cimbras de metal y plástico para facilitar el descimbrado y obtener buen acabado.
- En prefabricados, losas de vivienda, cimentaciones de edificaciones, obras de infraestructura.

Ventajas

- Buen y eficiente rendimiento
- Aplicación rápida y limpia.
- Facilita la limpieza del molde utilizado como cimbra aumentando su vida útil
- No mancha el concreto.
- Secado rápido

Modo de Empleo

1. Aplique una capa delgada con un aspersor, brocha o rodillo y deje secar. Los resultados óptimos se obtienen cuando se recubre el molde antes de vaciar el concreto. Evite la aplicación excesiva del producto ya que puede generar retardo de fraguado en la zona afectada. Se puede colocar hasta tres días antes de vaciar el concreto siempre y cuando no contamine la cimbra.
2. Limpie y elimine cualquier exceso de producto que tenga la cimbra antes de colar.

Rendimiento De 15,0 a 18,0 m²/l aproximadamente (Consumo: 0,07 a 0,08 l/m²). Aplicando con aspersor se pueden obtener mayores rendimientos.

Datos Técnicos

Tipo: Líquido con base en aceites minerales.
Color: Ámbar.
Densidad: 0,86 kg/l aprox.

Precauciones No aplique el Sika® Desmoldante MX sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es inflamable. Si se produce separación del producto hay que agitarlo antes de usarlo.

Medidas de Seguridad En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.



Almacenamiento

Doce (12) meses almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico** al **01 800 123 7452**.

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Sika Responde

01 800 123 7452

soporte.tecnico@mx.sika.com

www.sika.com.mx

Planta y Regional Bajío

Tel: 01(442) 2 38 58 00

Fax: 01(442) 2 25 05 37

regional.bajio@mx.sika.com

Regional Centro

Tel: 01(55) 26 26 54 30

Fax: 01(55) 26 26 54 44 ó 45

regional.centro@mx.sika.com

Regional Occidente

Tel/Fax: 01(33) 36 66 28 02, 03 y 05

regional.occidente@mx.sika.com

Regional Norte

Tel: 01(81) 83 90 19 06 y 07

Fax: 01(81) 83 90 19 08

regional.norte@mx.sika.com

Regional Sureste

Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 y 86 79

regional.sureste@mx.sika.com

Regional Noroeste

Tel/Fax: 01(662) 260 51 00

218 50 54 y 55

regional.noroeste@mx.sika.com

Regional Baja Norte

Tel/Fax: 01(664) 621 73 55

621 66 28 y 67 75

regional.bajanorte@mx.sika.com

Oficina Baja Sur

Tel/Fax: 01(612) 121 44 07, 165 41 33

oficina.bajasur@sika.com.mx

